



MS
MULTISYSTEM

MS

MULTISYSTEM

Dank der Möglichkeit zur Montage verschiedener, rasch auswechselbarer Backensets verwandelt sich dieses Anbaugerät immer in das Spezialgerät, das Sie gerade benötigen. So wird der MS zu einem vollwertigen Beißer, Schere, Schienenschneider, Blechschneider, Pulverisierer oder Kombibeißer.

LINIE MS

5 Anbaugeräte für spezielle Abbrucharbeiten in einem.

- Mit den **verschiedenen**, zur Verfügung stehenden Sets kann der MS in das passende Anbaugerät für unterschiedliche Arbeiten verwandelt werden.
- Die **leistungsstarken Zylinder** entwickeln eine enorme Kraft und sind verkehrt montiert, um maximalen Schutz zu gewährleisten.
- Die **kontinuierliche hydraulische Rotation** erleichtert die Positionierung des Geräts, während **der robuste doppelte Drehkranz für Stabilität und mehr Sicherheit sorgt**.
- Das patentierte **Speed-Valve** erhöht die Leistungsfähigkeit und schützt das Hydrauliksystem vor Druckspitzen.

TECHNISCHE DATEN

BT.MS.12

MODELL			MS09R	MS15R	MS22R	MS28R	MS40R	MS60R
BAGGERGEWICHT MIT MS LÖFFELANSCHLUSS	t		10-15	16-20	21-27	28-40	40-50	60-70
BAGGERGEWICHT MIT MS ARMANNSCHLUSS	t		7-10	10-15	12-18	15-24	24-30	30-50
BETRIEBSDRUCK	bar		300-320	320-350	320-350	320-350	320-350	320-350
ÖLDURCHFLOß	l/min		90-120	130-150	180-220	220-250	250-300	280-320
MS + CR BEISSE-SET	GEWICHT ANBAUGERÄT *	kg	950	1650	2210	2900	4550	6500
	ÖFFNUNGSWEITE	mm	650	750	890	970	1200	1540
MS + CP PULVERISIERER-SET	GEWICHT ANBAUGERÄT *	kg	1015	1700	2250	3100	4650	7000
	ÖFFNUNGSWEITE	mm	565	650	780	885	950	1250
MS + CC KOMBIBEISSE-SET	GEWICHT ANBAUGERÄT *	kg	980	1700	2235	3000	4700	6600
	ÖFFNUNGSWEITE	mm	585	700	830	875	1075	1385
MS + SH SCHEREN-SET	GEWICHT ANBAUGERÄT *	kg	950	1700	2200	2900	4550	6600
	ÖFFNUNGSWEITE	mm	275	330	460	550	620	875
MS + PSH SCHERENSET FÜR TANKS	GEWICHT ANBAUGERÄT *	kg	○	○	2070	○	4300	6000
	ÖFFNUNGSWEITE	mm	○	○	300	○	370	400



Unsere Produkte werden kontinuierlich verbessert und aus diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, das Design und die technischen Spezifikationen ohne Vorankündigung zu verändern.
* Das Gewicht des Anbaugeräts versteht sich inklusive Standardkupplung von Mantovanibenne. ○ Nicht verfügbar