

MB-BACKENBRECHERLÖFFEL FÜR BAGGER

DAS GRÖSSTE SORTIMENT DER WELT IM ABRUCHBEREICH
MIT MEHR ALS 90% WELTMARKANTEIL

- + EFFIZIENTE HYDRAULIK
- + PRODUKTIVITÄT
- + STABILITÄT
- + ZUBEHÖR
- + HARDOX®



MODELLE

* hinten



MODELL	MB-C50 S2	BF60.1 S4	BF70.2 S4	BF80.3 S4	BF90.3 S4	BF120.4 S4	BF 135.8	BF 150.10
AUFNAHME SCHNELLWECHSLER	≥ 5 Ton	≥ 8 Ton	≥ 14 Ton	≥ 18,5 Ton	≥ 21 Ton	≥ 30 Ton	≥ 43 Ton	≥ 70 Ton
EMPFOHLENER BAGGER	* ≥ 5 Ton	-	-	-	-	-	-	-
GEWICHT	0,75 Ton	1,60 Ton	2,30 Ton	3 Ton	3,50 Ton	4,80 Ton	7,50 Ton	10,50 Ton
LADEKAPAZITÄT	0,15 m³	0,55 m³	0,66 m³	0,70 m³	0,90 m³	1,30 m³	1,60 m³	2,30 m³
BETRIEBSDRUCK	> 200 bar	> 250 bar	> 250 bar	> 250 bar	> 250 bar	> 250 bar	> 250 bar	> 250 bar
EMPFOHLENE ÖLMENGE	90 l/min	120-130 l/min	150-160 l/min	160-170 l/min	180-190 l/min	210-220 l/min	320 l/min	380 l/min
ÖFFNUNGSBREITE	540 mm	610 mm	740 mm	850 mm	910 mm	1205 mm	1300 mm	1450 mm
ÖFFNUNGSHÖHE	250 mm	500 mm	510 mm	510 mm	540 mm	540 mm	600 mm	700 mm
PRODUKTIONSLEISTUNG	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h	m³/h
15 mm	4	7	9	10	12	15	-	-
20 mm	4,8	7,7	10	11	13,2	16,4	-	-
30 mm	6,3	9	12	13	15,5	19,2	-	-
40 mm	7,8	10,4	14	15	17,8	22	38,7	-
50 mm	9,3	11,7	16	17	20	24,8	43,2	-
60 mm	10	13	18	19	22,5	27,6	47,6	-
70 mm	-	14,4	20	21	24,8	30,4	52,2	-
80 mm	-	15,8	22	23	27,2	33	56,6	-
90 mm	-	17,1	24	25	29,5	36	61,1	-
100 mm	-	18,5	26	27	31,8	38,8	65,6	-
110 mm	-	19,8	28	29	34,2	41,6	70,1	73,1
120 mm	-	21	30	31	36,5	44,4	74,5	76,6
130 mm	-	23	31	33	38,8	47,2	79,1	82,5
135 mm	-	-	-	34	41	48,6	81,3	84,1
140 mm	-	-	-	-	42	50	83,5	87,6
145 mm	-	-	-	-	-	53	85,7	91,1
150 mm	-	-	-	-	-	-	88	95
200 mm	-	-	-	-	-	-	-	120

REGULIERUNG DES ABRUCHMATERIALS
IM AUSGANG

Um die Werte in t/h zu erhalten, die in der Tabelle aufgeführten Daten mit dem spezifischen Gewicht des Materials multiplizieren.
Reine Richtwerte, geschätzt mit Materialien mittlerer Zähigkeit.



SCHAUEN SIE SICH
DAS VIDEO AN

EXKLUSIVE
MB-VORTEILE



**ZERTIFIZIERTES UND
GEWÄHRLEISTETES
AUSGANGSMATERIAL** auch mit
abgenutzten Brechbacken



Die optimale Aufnahme und Arbeits-
Geometrie **GARANTIERT HOHE UND
OPTIMALE PRODUKTIONS RATEN**



Die vom System **AAA+** erzeugte
hydraulische Kühlung **VERLÄNGERT
UND SCHÜTZT DIE LEBENS DAUER
DES BAGGERS**



MAXIMALE BACKENÖFFNUNG
die auf dem Markt erhältlich ist



KEIN ÖLWECHSEL ERFORDERLICH



Die Steuergeräte **BESEITIGEN DIE
VIBRATIONEN** am Arm
der Trägermaschine

ANWENDUNGSBEREICHE



ABBRUCH



STRASSENBAU



KANAL - UND
TIEFBAU



INNERSTÄDTISCHE
BAUSTELLEN



STEINBRÜCHE



BERGWERKE



GESCHLOSSENE
UMGEBUNGEN



INDUSTRIELLE
UMGEBUNGEN



UMWELTSANIERUNG

ZUBEHÖR

24 MONATE GARANTIE



ERSATZTEIL-KIT



ANSCHLUSS



STUNDENZÄHLER



MAGNETABSCHIEDER



BESPRÜHEINHEIT

