



SIMEX
HEAVY MADE EASY

MODELLREIHE

MP

PROFILIERFRÄSEN

MP 800

MP 1000

- Perfekte Bearbeitung
- Konstante Frästiefe
- Fräsen von horizontalen, vertikalen oder geneigten Oberflächen
- Ideal zum Profilieren

PROFILIERFRÄSEN

MP 800
MP 1000



Die Profilerfräsen Simex MP für den Anbau an Bagger garantieren eine perfekte und exakte Oberflächenbearbeitung. Einsatzbereiche sind beispielsweise das Nacharbeiten von Tunnelprofilen, die Sanierung von beschädigten Oberflächen, von Kanalufern und Industriebodenbelägen. Gleichbleibende Frästiefe unter allen Einsatzbedingungen durch seitliche Räder oder Kufen.

Zum Fräsen von horizontalen, vertikalen oder geneigten Oberflächen aus Asphalt, Zement und Gestein geeignet.

Führung zur Wandausrichtung (auf Wunsch).



VORTEILE

- Perfekte Bearbeitung
- Konstante Frästiefe
- Fräsen von horizontalen, vertikalen oder geneigten Oberflächen
- Ideal zum Profilieren



TECHNISCHE DATEN		MP 800	MP 1000
Empfohlenes Baggergewicht (1)	ton lbs	22 - 40 48500 - 88000	22 - 40 48500 - 88000
Fräsbreite	mm inch	800 31	1000 40
Max. Arbeitstiefe	mm inch	100 4	100 4
Schneidkraft am Zahn	kN lbf	43,8 9850	43,8 9850
Einsatzgewicht (2)	kg lbs	2000 4400	2300 5060
Geforderte Ölmenge	l/min gpm	200 - 300 53 - 80	200 - 300 53 - 80
Max. geforderter Öldruck	BAR psi	350 5100	350 5100

(1) Dem Anwender unterliegt der Nachweis, ob die Eigenschaften des Trägergeräts auf das Gewicht und die Merkmale des gewählten Anbaugeräts abgestimmt sind.
(2) Ohne Aufnahme.

Jegliche Haftung zu den Angaben ist ausgeschlossen. Technische Änderungen vorbehalten

Teilleistungen

Steinbrüche und Bergbau

Abbruch

Hafen- und Unterwasserarbeiten

Hoch- und Tiefbau

Infrastrukturen

Tunnelbau

Land- und Forstwirtschaft

Recycling

Straßenbau

Grabenbau

Kleinbagger

Bagger

Kompaktlader

Lader

Baggerlader